



CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
ȘI PROTECȚIA COPILULUI - GORJ

Tg-Jiu, strada Siretului ,nr 24, jud. Gorj,
Tel./Fax 0353/402.022

www.dgaspcgorj.ro E-mail: achizitiipublice.tehnic@dgaspcgorj.ro



Biroul Achiziții Publice Tehnic și de Patrimoniu
Nr. 448/4/24.05.2023

Propun spre aprobare
Director general adjunct economic
Orzan Eleonora

APROB
Director general
Diaconescu Laurentiu Claudiu

INSTRUCȚIUNI OFERTANȚI

1. Obiectul achizitiei:

„Servicii de proiectare pentru construcția unei case de tip familial pentru copii, cu o capacitate de furnizare de servicii sociale de 12 locuri” – CSCCNS Tg Jiu, comuna Scoarța, sat Scoarța, str. Școala Veche, nr. 7, jud. Gorj - cod CPV 71322000-1 – Proiectare tehnică pentru lucrări publice

2. Valoarea estimată = 108.403,37 lei fără TVA, pentru

„Servicii de proiectare pentru construcția unei case de tip familial pentru copii, cu o capacitate de furnizare de servicii sociale de 12 locuri” – CSCCNS Tg Jiu, comuna Scoarța, sat Scoarța, str. Școala Veche, nr. 7, jud. Gorj - cod CPV 71322000-1 – Proiectare tehnică pentru lucrări publice conform referatului de necesitate nr. 1304/20.03.2023, semnat de dna Mihaela Janina, șef CSCCNS Târgu Jiu, înregistrat la BAPTP sub nr. 163/5/20.03.2023.

3. Obligațiile furnizorului – conform caiet de sarcini nr. 11115/19.05.2023.

4. Obligațiile achizitorului


- să recepționeze serviciile specificate în caietul de sarcini
- să plătească serviciile prestate;

Plata se face cu ordin de plată, în cont de trezorerie, conform **art. 6 din Legea 72/2013**, respectiv în termen de 30 de zile calendaristice de la data efectuării recepției, respectiv de la data remedierii tuturor deficiențelor constatate cu ocazia recepției, iar autoritatea contractantă a primit factura ori cererea echivalentă de plată la data recepției ori anterior acestei date;

5. Reguli generale de participare și desfășurare a achiziției

1. Orice operator economic are dreptul de a participa și a depune o ofertă conform **Formular nr. 2**.
2. Nu se admit oferte parțiale/alternative.
3. Limba în care trebuie redactate ofertele - Română
4. Criteriul de atribuire a contractului - Prețul cel mai scăzut
5. Valabilitate ofertă – minim 30 zile de la data limită de depunere a ofertei

**SE SOLICITĂ GARANȚIE DE PARTICIPARE ÎN PROCENT DE 1% DIN VALOAREA ESTIMATĂ A CONTRACTULUI FĂRĂ TVA - ÎN SUMĂ DE 1.084,03 LEI.
SE VA DEPUNE ODATĂ CU OFERTA.**



**SE SOLICITĂ CONSTITUIREA GARANȚIEI DE BUNĂ EXECUȚIE ÎN PROCENT DE 10%
DIN VALOAREA CONTRACTULUI FĂRĂ TVA.**

Modul de constituire a garanției:

- prin virament bancar în cont deschis la **Trezoreria Tg-Jiu: RO59TREZ3365006XXX001929**
- prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii, astfel:
 - a) scrisoare de garanție emisă de o instituție de credit din România sau din alt stat;
 - b) asigurare de garanții emisă:
 - fie de o societate de asigurări care deține autorizație de funcționare emisă în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene și/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară, după caz;
 - fie de o societate de asigurări dintr-un stat tert printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară
- prin depunerea la casieria autorității contractante a sumei în numerar, dacă această sumă este sub 5.000,00 lei.

✓ **Operatorii economici**

- vor posta în SEAP
sau
- vor transmite pe mail achizitii publice.tehnic@dgaspcgorj.ro
sau
- vor depune la sediul DGASPC Gorj, Tg-Jiu, strada Siretului, nr. 24, jud. Gorj, România
până pe data de 06.06.2023 ora 11.00, sub denumirea:

„Servicii de proiectare CSCCNS Tg Jiu ”
oferta financiară pentru

„Servicii de proiectare pentru construcția unei case de tip familial pentru copii, cu o capacitate de furnizare de servicii sociale de 12 locuri” – CSCCNS Tg Jiu, comuna Scoarța, sat Scoarța, str. Școala Veche, nr. 7, jud. Gorj - cod CPV 71322000-1 – Proiectare tehnică pentru lucrări publice

Prețul este ferm și nu se ajustează.
Nu se acceptă efectuarea plăților în avans.

***În cazul în care ofertantul nu postează în SEAP valoarea ofertei înscrisă în formularul nr. 2 și în urma clasamentului este declarat castigator autoritatea contractantă solicită postarea ofertei în catalogul electronic SEAP în termen de 1(una) zi lucrătoare pentru a putea fi atribuită achiziția. În caz contrar, autoritatea contractantă va proceda la analiza și evaluarea următorului ofertant clasat.**

Deschiderea ofertelor va avea loc în data de **06.06.2023, ora 12.00** la sediul autorității contractante.



CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
ȘI PROTECȚIA COPILULUI - GORJ

Tg-Jiu, strada Siretului, nr 24, jud. Gorj,
Tel./Fax 0353/402.022

www.dgaspcgorj.ro E-mail: achizitiipublice.tehnic@dgaspcgorj.ro



Documente de calificare:

(vor fi solicitate de DGASPC Gorj ofertantului clasat pe primul loc).

- **Declarație pe proprie răspundere**, în temeiul art. 59-60 din Legea 98/2016 – **Formular nr.1.**
- **Certificat constatator eliberat de ONRC**, nu mai vechi de 30 zile, **(copie).**

Documentele de calificare pot fi:

- a) - transmise **pe e-mail** achizitiipublice.tehnic@dgaspcgorj.ro, scanate după original, sau,
- b) - depuse **la sediul DGASPC Gorj**, Tg-Jiu, strada Siretului, nr. 24, jud. Gorj, România, în copie „conform cu originalul”, însoțită de **Scrisoare de înaintare - Formular nr. 3.**

Solicitările de clarificări se pot transmite la e-mail achizitiipublice.tehnic@dgaspcgorj.ro.

Căi de atac

Organismul competent pentru căile de atac: conform Legii 554/2004 – legea contenciosului administrativ.

Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea căilor de atac:

Compartimentul contencios din cadrul D.G.A.S.P.C. Gorj.

Adresa poștală: strada Siretului, nr. 24, municipiul Tg-Jiu, județul Gorj. cod poștal 210158, România, tel./fax +40 749071817.

Șef birou achiziții publice, tehnic și de patrimoniu
Afrim Delia

Compartiment juridic și contencios
Cornea Daniela Anca

Întocmit
Hăbudeanu Constantin

Operator economic

(denumirea / numele)

Nr. Inreg _____

(nr. inregistrare la operatorul economic)

Nr. Inreg _____

(nr. inregistrare la organizatorul procedurii)

SCRISOARE DE ÎNAINȚARE

Catre,

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Ca urmare a anunțului/solicitații de oferte nr. _____ din data de _____
privind organizarea modalității de atribuire a contractului de achiziție
pentru _____, noi

(denumirea / numele ofertantului)

va transmitem alaturat următoarele :

- a) oferta financiară ;
- b) oferta tehnică ;
- c) documentele care însoțesc oferta.

Data completării:

Ofertant,

(numele în clar, semnatura și stampila ofertantului)

DECLARAȚIE

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 59 și art. 60 din Legea nr.98/2016

Subsemnatul(a)..... (denumirea, numele), în calitate de
ofertant/ofertant/ofertant asociat/subcontractant propusi/terti sustinatori la procedura
de (se menționează procedura) pentru atribuirea acordului
cadru având ca obiect (denumirea serviciului și codul CPV), la
data de (zi/lună/an), organizată de (denumirea entității
contractante), declar pe proprie răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații, declar pe propria
răspundere că nu ma aflu în conflict de interese cu :

- Diaconescu Laurentiu Claudiu – director general,
- Zalog Lucian Gheorghe Dumitru – director general adjunct asistenta sociala,
- Orzan Eleonora – director gen. adj. economic,
- Tonca Ion Sorin - director general adjunct asistenta sociala
- Andrita Liliana - sef serviciu buget - finante,
- Afrim Delia – șef birou achizitii publice, tehnic și de patrimoniu,
- Hăbudeanu Constantin, Mergea Maria Minodora, Olaru Sanda, Tufoi-Sîrbu Raluca Lavinia, Ciurică Ion
- consilieri birou achizitii publice, tehnic și de patrimoniu,
- Cornea Daniela–Anca, Blindu Marius Cristian – consilieri juridici – compartiment juridic și contencios,
- Mihaș Janina - șef CSCCNS Târgu Jiu
- Torop Sorin – coordonator specialitate CSCCNS Târgu Jiu

Legea 98/2016 privind achizițiile publice /Reguli de evitare a conflictului de interese
“ART. 59

În sensul prezentei legi, prin conflict de interese se înțelege orice situație în care membrii
personalului autorității contractante sau ai unui furnizor de servicii de achiziție care acționează în
numele autorității contractante, care sunt implicați în desfășurarea procedurii de atribuire sau care pot
influența rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt
interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite imparțialitatea ori independența
lor în contextul procedurii de atribuire.

ART. 60

(1) Reprezintă situații potențial generatoare de conflict de interese orice situații care ar putea duce la
apariția unui conflict de interese în sensul art. 59, cum ar fi următoarele, reglementate cu titlu
exemplificativ:

- a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a
persoanelor care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre
ofertanți/candidați, terți susținători sau subcontractanți propuși ori a persoanelor care fac parte din
consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanți/candidați,
terți susținători ori subcontractanți propuși;
- b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei
persoane care este soț/soție, rudă sau afîn, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte
din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre
ofertanți/candidați, terți susținători ori subcontractanți propuși;
- c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei
persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informații concrete că
poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se află
într-o altă situație de natură să îi afecteze independența și imparțialitatea pe parcursul procesului de
evaluare;
- d) situația în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terțul
susținător are drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de

supervizare și/sau are acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afîn până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire;

e) situația în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afîn până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.

(2) În sensul dispozițiilor alin. (1) lit. d), prin acționar sau asociat semnificativ se înțelege persoana care exercită drepturi aferente unor acțiuni care, cumulate, reprezintă cel puțin 10% din capitalul social sau îi conferă deținătorului cel puțin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală. ” Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun. Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data _____

Denumirea mandantului S.C. _____ reprezentată legal prin _____
(funcție) (nume, prenume), _____

(Semnatura autorizată și ștampila)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Domnilor,

1. Examinând documentația de atribuire, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului _____ (denumirea / numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să furnizăm _____ (denumirea achizitiei), pentru suma de _____ (suma în litere și în cifre, precum și moneda ofertei), plătită după îndeplinirea obiectului contractului, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de _____ (suma în litere și cifre).

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să livram/prestăm /efectuăm produsele/serviciile/lucrarile în termenul prevăzut în contract/caietul de sarcini/instrucțiuni ofertanți.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de _____ zile (durata în litere și cifre), respectiv până la data de _____ (ziua / luna / anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5. Precizăm că:

[] depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă";

[] nu depunem ofertă alternativă.

(Se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.

7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data ____/____/____

Subsemnatul _____, _____, (semnătura), în calitate de _____, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele _____

CONSILIUL JUDETEAN GORJ

Direcția de Asistență Socială

și Protecția Copilului Gorj

Nr. 11115 / 19.05.2023

Aprobat,
Director General
Diaconescu Laurențiu-Claudiu

Vizat,
Director General Adjunct Economic,
Orzan Eleonora



CAIET DE SARCINI
servicii de proiectare pentru:
„CONSTRUCTIA UNEI CASE DE TIP FAMILIAL PENTRU COPII, CU O
CAPACITATE DE FURNIZARE DE SERVICII SOCIALE DE 12 LOCURI” in
comuna Scoarta, sat Scoarta, str. Scoala Veche nr.7, jud. Gorj.

Date generale:

1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII :

„CONSTRUCTIA UNEI CASE DE TIP FAMILIAL PENTRU COPII, CU O
CAPACITATE DE FURNIZARE DE SERVICII SOCIALE DE 12 LOCURI”
comuna Scoarta, sat Scoarta, str. Scoala Veche nr.7, jud. Gorj.

2. FAZA SUPUSĂ CONTRACTĂRII :

Documentatie pentru obtinerea autorizatiei de construire (**D.T.A.C**), proiect tehnic si detalii de executie (**Pth+DDE+CS**) conform HG.907/2016.

3. AMPLASAMENTUL : comuna Scoarta, sat Scoarta, str. Scoala Veche nr.7,
jud. Gorj

4.TITULARUL INVESTIȚIEI: DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI (D.G.A.S.P.C GORJ)

5.BENEFICIARUL INVESTIȚIEI: COMPLEXUL DE SERVICII COMUNITARE PENTRU COPILUL CU NEVOI SPECIALE (C.S.C.C.N.S Tg-Jiu)

6.CARACTERISTICI SI ELEMENTE GENERALE PENTRU CONSTRUCȚIILE DIN CADRUL C.S.C.C.N.S TG-JIU:

6.1 CARACTERISTICI TEHNICE SI PARAMETRI SPECIFICI OBIECTIVULUI DE INVESTITIE

Lucrarile realizate prin aceasta documentatie se refera la propunerea de amplasare a corpului de cladire Casa de tip familial și amplasarea corpului de cladire Anexa tip depozitare.

Clădirile vor fi amplasate conform plan de situație – planșa A.01 și au următoarele distanțe față de limitele terenului împrejmuit:

Construcția casă de tip familial

- La nord: este poziționată la 10,15 m față de limita de proprietate, vecin proprietate privată;
- La est: este poziționată la 5,25 m față de limita de proprietate, uliță;
- La sud: este poziționată la 5,00 m față de limita de proprietate, Dc 1569;
- La vest: este poziționată la 4,40 m față de limita de proprietate, vecin proprietate privată;

Construcția anexă tip depozitare

- La nord: este poziționată la 0,85 m față de limita de proprietate, vecin proprietate privată;
- La est: este poziționată la 20,00 m față de limita de proprietate, uliță;
- La sud: este poziționată la 5,00 m față de casa de tip familial pentru copii;
- La vest: este poziționată la 3,75 m față de limita de proprietate, vecin proprietate privată;

Date generale:

- Clasa de importanță III;
- Categoria de importanță C – normală;
- Gradul II de rezistență la foc, conform normativ PSI P118/1999;
- Risc de incendiu MIC.

Indici fizici realizați:

- Suprafață teren: 1209,00 m²
- Suprafață construită propusă (Sc): 363,00 m²
- Suprafață desfășurată propusă (Sd): 363,00 m²
- Suprafață utilă propusă (Su): 305,69 m²
- Suprafață alei auto: 102,00 m²

- Suprafață alei pietonale: 134,00 m²
- Suprafață spații verzi: 610,00 m²

Regim tehnic existent/propus:

- P.O.T existent: 0 %
- P.O.T propus: 30 %
- C.U.T existent: 0
- C.U.T propus: 0,30

OBSERVATIE: Dimensiunile, materialele si suprafetele din cadrul caracteristicilor tehnice pentru lucrarea mai sus amintita , sunt cu caracter informativ, fiind necesara analiza si studierea documentatiei nr. 46 /2021-faza S.F) elaborata de catre firma S.C SCUAR SRL, cu privire la elementele tehnice necesare pentru intocmirea documentatiei si ofertei conform caietului de sarcini, de catre prestator.

Pentru aceasta se recomanda analiza documentatiei nr. 46 /2021(in faza S.F)elaborata de catre firma S.C SCUAR SRL si vizitarea amplasamentului studiat, in vederea stabilirii unor eventuale inadvertente, inaintea depunerii ofertelor.

6.1 SITUATIE EXISTENTA

Planul individual de închidere a centrului de plasament (CP) Târgu-Jiu, prevede ca obiectiv general „asigurarea bunăstării copiilor/tinerilor din Centrul de plasament Târgu-Jiu și identificarea celor mai bune alternative care să permită dezvoltarea deplină și armonioasă a acestora”, iar, la nivel de obiective specifice care să conducă la îndeplinirea obiectivului general, sunt identificate, printre altele, „dezinstituționalizarea copiilor din CP Târgu-Jiu prin înființarea unei case de tip familial pentru copii, cu o capacitate de 12 locuri fiecare, pentru 12 de copii”.

În ceea ce privește viziunea strategică județeană, sprijinirea menținerii copiilor în familia naturală prin prevenirea abandonului copiilor și a instituționalizării este una dintre nevoile identificate și menționate în proiectul Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale în județul Gorj.

Prevenirea instituționalizării este astfel prioritară, un rol major revenind comunității locale din care provine copilul.

Conform legislației în vigoare, autoritățile administrației publice locale au obligația să garanteze și să promoveze respectarea drepturilor copiilor din unitățile lor administrativ-teritoriale, asigurând prevenirea separării copilului de părinții săi, precum și protecția specială a copilului lipsit, temporar sau definitiv, de îngrijirea părinților.

Deficiențele situației actuale constau în existența unui număr mare de beneficiari în centrele de plasament și lipsa unui mediu de creștere și educație cât mai apropiat de cel familial în centrele de tip rezidențial, în care copii nu beneficiază de intimitatea unei case de tip familial, nu pot participa la toate activitățile specifice

unei vieți obișnuite de familie, respectiv pregătirea mesei în familie, propunerea unor meniuri specifice, participarea la curățenie, pregătirea deprinderilor necesare unei vieți independente, etc.

7. SERVICII SI LUCRARI PROPUSE PRIN CAIETUL DE SARCINI:

Beneficiarul solicita realizarea **serviciilor de proiectare** în fazele: (D.T.A.C) si (Pth+DDE+CS) pentru lucrarile de: „**CONSTRUCTIA UNEI CASE DE TIP FAMILIAL PENTRU COPII, CU O CAPACITATE DE FURNIZARE DE SERVICII SOCIALE DE 12 LOCURI**” de catre o firma specializata pentru acest gen de lucrari.

Prezentarea **sumara** a lucrarilor solicitate este realizarea a doua construcții, cu regim de înălțime parter si urmatoarea destinatie:

- **Casa Tip Familial;**
- **Anexă Tip Depozitare,**

avand urmatoarele caracteristici tehnice

Suprafața construită;

- Suprafața construită (casa tip familial) = 335,90 mp;
- Suprafața construită (anexă tip depozitare) = 27,10 mp;

Suprafață construită rezultată = 363,00 mp

Suprafața construita-desfășurată;

- Suprafață construită-desfășurată (casa tip familial) = 335,90 mp;
- Suprafață construită-desfășurată (anexă tip depozitare) = 27,10 mp;

Suprafață construită-desfășurată rezultată = 363,00 mp

Suprafața utila;

- Suprafață utila (casa tip familial) = 285.71 mp;
- Suprafață utila (anexă tip depozitare) = 19.98 mp;

Suprafață utila rezultată = 305.69 mp

Distribuția spațiilor clădirii va fi urmatoarea:

CASA TIP FAMILIAL

- Vestibul, cu suprafața utilă de	5,35 mp;
- Spațiu comun, cu suprafața utilă de	36,44 mp;
- Hol, cu suprafața utilă de	34,44 mp;
- Cameră vizitare	10,00 mp;
- Spalatorie+depozitare	7,70 mp;
- Hol	5,07 mp;
- Grup sanitar băieți	9,99 mp;
- Grup sanitar fete	8,35 mp;
- Grup sanitar personae cu dizabilități	6,42 mp;
- Dormitor 1	24,04 mp;
- Dormitor 2	24,04 mp;
- Dormitor 3	24,06 mp;

- Spațiu servire masa	35,00 mp;
- Bucătărie	16,42 mp;
- Spațiu depozitare	5,02 mp;
- Izolator	6,02 mp;
- Baie	3,50 mp ;
- Baie	3,87 mp;
- Spațiu personal	10,00 mp;
- Centrală termică	9,98 mp;
<i>Suprafață utilă, casa</i>	<i>285,71 mp</i>

ANEXĂ TIP DEPOZITARE

- Spațiu depozitare	11,84 mp;
- Spațiu depozitare	8,14 mp;
<i>Suprafață utilă, anexa</i>	<i>19.98 mp</i>

A. SISTEMUL CONSTRUCTIV

Infrastructura construcției pe zona parterului va fi alcătuit din fundații continue. Pardoseala va fi executată din beton slab armat cu STNB, sub pardoseală va fi dispus un strat de polistiren extrudat și un strat de balast vibrocompactat, poziționate peste umplutura de pământ vibrocompactata mecanic în straturi caracteristice de maxim 20 cm grosime.

Adâncimea de fundare se stabilește în funcție de adâncimea de îngheț și cota terenului bun de fundare, respectându-se recomandările din studiul geotehnic.

Structura de rezistență a construcției va fi din structură pe cadre din beton armat dispuse ortogonal. Se vor prevedea stâlpi din beton armat cu dimensiuni de 30 x 30cm și centuri din beton armat monolit la nivelul planșeelor.

Pentru un grad sporit de confort termic, se va adopta placarea zidăriei cu un strat de termoizolație din vată minerală de 15cm și tencuială pe plasă de fibră minerală.

Acoperișul este tip șarpantă, realizat din structură din lemn și compus din grinzi lemn. Învelitoarea este realizată din tablă, iar tâmplăria este din PVC cu geam tripan, culoare gri.

B. ÎNCHIDERILE EXTERIOARE, COMPARTIMENTĂRILE INTERIOARE:

Închiderile exterioare se vor realiza prin pereți din zidărie de cărămidă cu goluri verticale 30cm, placați cu termoizolație din vată minerală bazaltică de 15cm, iar finisajul va fi făcut cu tencuială decorativă de exterior și placări cu cărămidă aplicată, culoare gri.

Compartimentările interioare se vor realiza din zidărie cu grosimea de 30cm, pereți de compartimentare cu grosime de 15cm. Planșeele dintre parter se va realiza dintr-o structură din beton armat.

C. FINISAJE INTERIOARE:

Finisajul pardoselii se va realiza în funcție de destinația încăperii.

Pentru bucătărie, băi și spații de depozitare se va folosi șapă suport pentru pardoseli reci din gresie. Pentru living, dormitoare și holuri se va folosi șapă suport pentru pardoseli calde din parchet pentru trafic intens.

Finisajele de suprafață prevăzute pentru pereții interiori și plafoane vor fi alcătuite din tencuieli gletuite și zugrăveli sau vopsitorii lavabile în două straturi. La frontul de lucru și pereții încăperilor sanitare se vor utiliza faianță pe o înălțime de cel puțin 1,80m.

Tâmplăria interioară va fi din lemn stratificat cu tăblii din tablouri pline sau geamuri sablate. La centrala termică va fi prevăzută o ușă metalică cu rezistența la foc de 15 minute și prevăzută cu dispozitiv de autoînchidere. Ferestrele vor avea în partea interioară glafuri la culoarea tâmplăriei, fixate prin lipire cu adezivi speciali cu rezistență sporită.

D. FINISAJE EXTERIOARE:

Soluțiile adoptate pentru finisajele exterioare urmăresc încadrarea în contextul arhitectural al zonei, având totodată calități de fiabilitate în timp. Anvelopa termică a fațadei, realizată din termoizolație de 15cm, se finisează cu toate elementele caracteristice: amorsă două straturi, strat fibră sticlă, agrafe, strat tencuieli decorative (două straturi).

Pardoselile exterioare vor fi finisate cu gresie/granit antiderapant (podestul de la intrarea principală) Finisajul streșinii se va realiza din scânduri fălțuite, tratate și băițuite în culoarea tâmplăriei din lemn stratificat.

Tâmplăria exterioară va fi din PVC, cu înaltă eficiență termică, de culoare gri cu geam termorezistent în 3 straturi iar ușile de acces și ferestrele cu parapet 0 vor avea inserată folie de geam tip folie securizată. Dimensiunea golurilor de uși și ferestre s-a făcut avându-se în vedere normele prevăzute în STAS 4670-85, Legea calității în construcție (Legea 10/1995 actualizată), Legea 50/1991, precum și normele privind siguranța în exploatare și normele de prevenire și stingerea incendiilor.

Înainte de executarea tâmplăriei exterioare se vor face măsurători ale golurilor la fața locului pentru dimensionarea corectă a acesteia. Ferestrele vor fi prevăzute cu ochiuri mobile, având funcțiunea de ventilare naturală și de evacuare a fumului în caz de incendiu. În rostul dintre zidărie și toc se aplică un strat de etanșare din spumă poliuretanică, în grosime uniformă pe toată înălțimea și lățimea tocului. La tâmplăria exterioară, peste stratul de etanșare se

va aplica un chit plastic sau elastic. Spre interior, se vor monta glafuri, iar spre exterior se vor monta solbancuri realizate din tablă plană vopsită electrostatic. Glafurile și solbancurile vor depăși finisajul interior / exterior cu 2 - 3 cm.

Trotuarele perimetrare se vor realiza din dale din beton. De asemenea, se prevăd rigole din beton pentru colectarea și îndepărtarea apelor meteorice de pe clădire.

E. ACOPERIȘUL ȘI ÎNVELITOAREA:

Învelitoarea clădirii este prevăzută din tablă, culoare gri antracit, având sistem de colectare a apelor pluviale prin jgheaburi și scurgere până la nivelul terenului prin burlane, de culoare gri. Jgheaburile vor fi prevăzute cu capace de închidere la capete și parafrunzare sau site din oțel galvanizat.

Dimensiunile recomandate pentru sistemul de scurgeri sunt: jgheaburi semirotunde cu Ø 140 mm, burlane rotunde cu Ø 100 mm.

Acoperișul este de tip șarpantă, realizat pe structură cu grinzi lemn.

De asemenea, se propune montarea pe acoperiș a unui sistem de parazăpezi.

F. AMENAJĂRI EXTERIOARE CONSTRUCȚIEI:

Accesul pietonal public, care se face din strada principală pe proprietate, este prevăzută o alee pietonală până la principalul acces în clădire. Căile pietonale vor fi realizate cu dale prefabricate din beton montate pe un strat de nisip.

Pentru protecția fundației construcțiilor se prevăd perimetral trotuare din beton cu rosturi din bitum.

Pantele de scurgere amenajate la trotuare și platforme sunt de 2%.

G. INSTALAȚII INTERIOARE DE INCALZIRE CENTRALA TERMICA PROPRIE(LEMNE):

Principalele prescripții și standarde care au stat la baza elaborării proiectului tehnic sunt I13, SR 1907, STAS 7132

Pentru încălzirea spațiilor s-a adoptat soluția cu **centrala termică proprie**. Centrala termică este amplasată în încăperea centralei termice. **Centrala este de tipul cazan din oțel pe lemne cu gazeificare de putere termică 50kW**. Agentul termic de încălzire este apa caldă cu parametri 90/70 °C.

Distributia agentului termic se va face prin conducte din teava cupru aparent și în canal termic sub pardoseala la trecerile pe sub uși. Conductele ce se vor monta în canalul termic se vor termoizola cu tuburi izolante goale, confectionate din spuma poliuretanică, taiate longitudinal, pentru eventualele îmbinări.

Radiatoarele vor fi montate in general la parapetul ferestrelor, fiind dotate cu robinete de reglare și închidere, precum și, după caz, armături de dezaerisire sau golire.

Conductele instalației interioare de încălzire se vor monta cu pantă, astfel încât să se asigure golirea și dezaerisirea centralizată a instalației printr-un număr minim de armături.

Panta normală a conductelor instalației interioare de încălzire, cu apă caldă ca agent, termic este de 3‰.

Dilatările conductelor de alimentare cu agent termic a corpurilor de încălzire în cazul traseelor mai lungi vor fi preluate natural, datorită modificărilor de direcție ale traseelor.

Lucrarile de instalații termice vor fi executate de către personal autorizat.

H.INSTALAȚII SANITARE

Prezentul proiect, stabilește soluțiile tehnice și condițiile de realizare a instalațiilor interioare de distribuție a apei reci și apă caldă menajeră. De asemenea, se stabilesc soluțiile tehnice și condițiile de realizare a instalațiilor interioare de canalizare a apei uzate menajere de la punctele de consum până la canalizarea exterioară.

Instalațiile sanitare interioare aferente obiectivului proiectat cuprind:

- dotarea cu obiecte sanitare, armături și accesorii;
- alimentarea cu apă rece și apă caldă a punctelor de consum;
- canalizarea apelor uzate menajere;

Dotarea cu obiecte sanitare, armături și accesorii necesare la punctele de consum s-a făcut în conformitate cu prevederile Normativului I9/1994 și STAS 1478/1992, în funcție de destinația clădirii, numărul de persoane, regimul de furnizare a apei, pentru a se asigura condițiile de igienă și gradul de confort cerut de standardele în vigoare.

Pentru alimentarea cu apă de consum vor fi folosite numai surse a căror apă îndeplinește condițiile de potabilitate (conform STAS 1342). Întreaga cantitate de apă preluată din rețeaua exterioară va fi contorizată în caminul de apometru prevăzut la limita de proprietate în vederea stabilirii cantității de apă consumată.

Alimentarea cu apă se va asigura de la rețeaua publică de alimentare cu apă potabilă. Racordul de apă rece se va realiza cu ajutorul unui colier de bransare 110mmx1”.

Conducta de bransament pentru apă va intra în caminul de apometru, de unde prin intermediul rețelei exterioare de apă rece va intra în clădire. Prin intermediul rețelei exterioare de apă rece, după contorizare, se va alimenta centrala termică și obiectele sanitare prevăzute în clădire.

Conductele de apa rece interioare se vor monta îngropat și se vor realiza din teava de polipropilena cu inserție de aluminiu izolată termic de diametri corespunzători. **Apa caldă menajeră este preparată cu un boiler termoelectric de capacitate 200l.**

I.CANALIZARE MENAJERĂ

Toate obiectele sanitare, inclusiv scurgerile de pardoseala se vor racorda la instalația de canalizare interioară.

Canalizarea interioară se va bransa prin intermediul caminelor menajere exterioare la bazinul etans vidanjabil 20mc.

Canalizarea menajera de incinta se realizeaza din tevi de PP160mm, Sn 2.

Toate racordurile obiectelor sanitare la conductele de scurgere se vor face prin sifonare.

Racordurile obiectelor sanitare se fac îngropat în pardoseală, urmând a fi mascate după efectuarea probei de etanșeitate și de funcționare.

Se vor respecta pantele normale de racordare a obiectelor sanitare la coloane, conform prevederilor STAS 1795.

Soluția aleasă pentru canalizare este cu conducte din polipropilenă pentru canalizare, etanșarea îmbinărilor făcându-se prin mufare cu inele din cauciuc elastomeric.

Conductele și coloanele de scurgere se vor executa din polipropilena.

La montarea conductelor din polipropilena se vor respecta prescripțiile Normativului NP003/96.

Manipularea și transportul materialelor din PP se va face cu grijă, pentru a le feri de lovituri sau zgărieturi.

La încărcare, descărcare și diverse manipulări, materialele din PP nu vor fi aruncate, iar deasupra lor nu se vor depozita sau arunca alte materiale.

J.INSTALATII ELECTRICE

Bransamentul la rețeaua de distribuție a energiei electrice nu face parte din prezenta documentație. Aceasta se va realiza conform avizului de racordare, eliberat de SC ELECTRICA SA.

În cadrul proiectului sunt tratate următoarele tipuri de instalații electrice:

- iluminat interior
- instalații de prize monofazate
- instalații de împământare

Alimentare cu energie electrică

Distribuția energiei electrice în clădire se va realiza de la tabloul electric general TEG. De la acest tablou electric se vor monta circuitele electrice – iluminat și prize. Tabloul electric prevăzut va fi echipat cu întrerupătoare

automate pentru circuite(disjunctoare diferentiale bipolar),cu protectie la suprasarcina, scurtcircuit si dispozitive diferentiale contra curentilor de defect. Tabloul electric general TG are urmatoarele caracteristici:

- putere instalata $P_i = 18 \text{ kW}$
- factor de simultaneitate 0,65
- putere maxim simultan absorbita $P_a = 12 \text{ kW}$
- frecventa $f = 50 \text{ Hz}$
- tensiunea $U_n = 230/400 \text{ V c.a.}$

Contorizarea energiei electrice se realizeaza in cofretul de bransament ce nu face obiectul prezentului proiect

Proiectul de instalatii electrice este limitat la bornele de iesire din intrerupatorul de joasa tensiune instalat in tabloul general al cladirii, iar in aval satisface toti consumatorii de energie electrica din cladirea proiectata.

Instalatia electrica de distributie de iluminat, prize a fost realizata in sistem radial.

Atat circuitele de prize cat si cele de lumina sunt realizate din conductori de cupru izolati cu material plastic.

Pentru circuitele electrice de prize se vor utiliza 3 conductoare de cupru tip FY avand sectiunea de 2,5mm² (respectiv 4mm² pentru boilerul termoelectric de capacitate 200l), iar pentru circuitele de lumina 3 conductoare cu sectiunea de 1,5mm² si conductoare cu sectiunea de 1,5mm² pentru legatura din doza la corpul de iluminat.

Conductorii sunt trasi prin tuburi de protectie din material plastic montate ingropat in pereti si la coborari spre aparate.

Pentru derivatii si tragere (lungimi mai mari de 9m) se vor utiliza doze din PVC montate ingropat sub tencuiala.

Pe circuitele de prize sunt prevazute prize cu contact de nul de protectie cu o putere instalata maxima de 2000W, in conformitate cu prevederile normativului de instalatii electrice I7. Tensiunea de lucru este 230V c.a.

Iluminatul interior este realizat cu:

- corpuri de iluminat montate aparent, fluorescente tip FIDa cu led
- corpuri de iluminat montate aparent, tip aplica dreapta si aplica oblica cu led

Protectia impotriva tensiunilor accidentale de atingere se face prin legarea la conductorul de nul diferentiat de nulul de lucru a tuturor partilor metalice ale instalatiei electrice care nu sunt in mod normal cai de curent, dar pot deveni ca urmare a unui defect de izolatie, nulul de protectie fiind din cupru de sectiune corespunzatoare-conform I7.

Nulul de protectie se ramifica de la firida de bransament pana la ultimul consumator

Se vor respecta de asemenea normele de protectia muncii si PSI.

La executie se vor respecta prevederile normativului pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala I13/1994, precum si prevederile cuprinse in Normativele republicane pentru protectia muncii, Instructiuni tehnic ISCIR C1- 2002, Normative generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor.

OBSERVATIE. Documentatia: „**CONSTRUCTIA UNEI CASE DE TIP FAMILIAL PENTRU COPII, CU O CAPACITATE DE FURNIZARE DE SERVICII SOCIALE DE 12 LOCURI**” se va face de catre proiectant, in urma unui calcul de dimensionare conform normativelor tehnice in vigoare, pentru domeniul „constructii civile-A1.

In cadrul realizarii documentatiei: „**CONSTRUCTIA UNEI CASE DE TIP FAMILIAL PENTRU COPII, CU O CAPACITATE DE FURNIZARE DE SERVICII SOCIALE DE 12 LOCURI**” ofertantul va analiza situatia din teren,

cu respectarea integrala a documentatiei nr.46/2021 in faza S.F si a tuturor normativelor tehnice in vigoare pentru acest gen de lucrari, inclusiv cele prevazute in capitolul “ Norme si prescriptii tehnice”.

8.VALOAREA ESTIMATA pentru proiectarea acestui obiectiv este de **108 403.36 lei (fara TVA)**-conform lista de investitii pe anul 2023, anexa nr.55/03.02.2023

9. NORME SI PRESCRIPTII TEHNICE

La realizarea proiectului tehnic de specialitate si la executia lucrarilor se va tine cont de cerintele de calitate stabilite prin LEGEA NR.10/1995-actualizata:

Conform acestor reglementari in proiectare si executie este necesar sa fie respectate un numar de 6 cerinte esentiale:

- a) rezistenta mecanica si stabilitate,
- b) securitate la incendiu,
- c) igiena, sanatate si mediu,
- d) siguranta in exploatare,
- e) protectie impotriva zgomotului,
- f) economie de energie si izolare termica.

Proiectantul se va conforma Standardelor si Normativelor in vigoare precum si reglementarilor tehnice, astfel cum sunt acestea definite in legislatia interna, referitoare la standardizarea nationala care sunt compatibile cu reglementarile Comunitatii Europene, in vigoare la data contractarii.

-LEGE nr. 10 din 18 Ianuarie 1995 (*actualizata*) privind calitatea in constructii;
-Ordinul nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor varstnice, persoanelor fara adăpost, tinerilor care au parasit sistemul de protectie a copilului si altor categorii

- de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale;
- Normativ pentru proiectarea și executarea Instalațiilor sanitare, indicativ I 9-2012 (revizuirea reglementarilor tehnice I 9-1994 și Normativ pentru exploatarea instalațiilor sanitare, indicativ I 9/1-1996);
 - I13-2002 - Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor de incalzire centrala;
 - C56 - Normativ pentru verificarea calitatii și receptia lucrarilor de constructii și instalatii;
 - P 118/1999 și P 118-II/ 2013- Normativ de siguranta la foc a constructiilor;
 - SR 1907/1 - Calculul necesarului de caldura. Prescriptii de calcul;
 - STAS 1797/1 - Dimensionarea radiatoarelor termice;
 - GP051-2000 -Ghid pentru proiectare, executie și exploatare centrale termice mici;
 - I7- Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor electrice la consumatori;
 - I 20 - Normativ pentru proiectarea și executarea protecțiilor contra trasnetelor, STAS 7132-88 - instalații de încălzire. Măsuri de siguranță la instalațiile de încălzire centrală cu apă având temperatura maximă de 115 °C;
 - HOTARARE nr. 925 din 20 noiembrie 1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;
 - ORDIN nr. 777 din 26 mai 2003 (actualizat) pentru aprobarea reglementarii tehnice „Indrumător pentru atestarea tehnico-profesionala a specialiștilor cu activitate în construcții”;
 - P100-1/2013 – Cod de proiectare seismică;
 - NE 012-99 (înlocuiește C 140-86 și C 21-85) – Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton și beton armat;
 - CR0-2005 – Bazele proiectării structurilor în construcții; De asemenea se vor aplica prevederile: HG 363/2010 și HG 717/2010 privind standardele de cost acolo unde este cazul;
 - HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
 - Legea 50/1991 modificata prin OUG nr. 214/2008 privind autorizarea executarii lucrărilor de construcții;
 - Legea 114 /1996. Legea locuintei;
 - Ordinul nr. 189/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice Normativ privind adaptarea clădirilor civile și spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP 051/2000 ;
 - Legea 319/2006 privind protecția muncii;

-Hotărârea 925/1995 – Regulament de verificare și expertizare tehnică a proiectelor, execuției lucrărilor și a construcțiilor;
 -Legea 319/2006 – Legea securității și sănătății în muncă;
 - Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii Securității în Munca nr.319/2006, aprobate prin HG nr.1425/30.10.2006, modificata și completata prin HG nr.955/210 și HG nr. 1242/2011;
 -Reglementari legale privind protecția mediului: OUG 195/2005 privind protecția mediului cu modificările și completările ulterioare;
 -OUG 78/2000- privind regimul deseurilor, cu modificările și completările ulterioare
 Orice modificări ale actelor normative sau de reglementare intervenite pe parcursul desfășurării contractului privind elaborarea fazelor de proiectare (D.T.A.C) și (Pth+DDE+CS) atrage după sine implementarea obligatorie a acestora de către contractant fără alte pretenții financiare.

10. TERMENE SI CONDITII PENTRU ELABORARE SI PREDARE

DOCUMENTE DE PROIECTARE

Riscuri :

În cazul în care obligațiile contractuale nu pot fi respectate, achizitorul/prestatorului/executorul vor putea recurge la sancțiunile stipulate în propunerea de contract, și anume:

- dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorului/executorul nu respectă termenele, atunci acesta are obligația de a notifica achizitorul în timp util; modificarea datei/periodelor de prestare/executorare asumate în termenul din contract se va face cu acordul părților, prin act adițional; în afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare/executorare, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalități prestatorului/executorului.

- nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil și repetat, dă dreptul părții lezate de a considera contractul reziliat de drept/de a cere rezilierea contractului și de a pretinde plata de daune-interese;

- achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului/executorului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca aceasta denunțare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru furnizor; în acest caz, prestatorului/executorului are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

11. TERMENE DE ELABORARE ȘI PREDARE DOCUMENTAȚIE

PROIECTARE LUCRARI:

Etapela de realizare a documentației tehnice, vor fi după cum urmează :

1. documentație de proiectare în fazele (D.T.A.C) și (Pth+DDE+CS) conform HG907/2016 -3 exemplare;

2. verificarea tehnica a documentatiei-se va realiza de catre un verificator tehnic atestat.

Se va întocmi și preda autorității contractante, în maxim 40 de zile de la semnarea contractului- inclusiv verificarea tehnica;

Documentatiile(Documentele) prevazute la punctele 1-2 intra in sarcina OFERTANTULUI de a le întocmi,obține și preda autorității contractante.

Documentația se va preda și pe suport electronic (CD sau DVD) ;

OBSERVAȚIE 1

În conformitate cu prevederile legale,trebuie avut în vedere faptul ca Verificatorul de proiecte nu are voie sa faca parte din colectivul de elaborare a documentatiei de proiectare.

OBSERVAȚIE2

În cadrul documentatiei: "CONSTRUCTIA UNEI CASE DE TIP FAMILIAL PENTRU COPIL,CU O CAPACITATE DE FURNIZARE DE SERVICII SOCIALE DE 12 LOCURI" în faza S.F au fost obtinute avizele și acordurile solicitate prin C.U nr.28/15.03.2022 pentru lucrarea în cauza, valabilitatea acestuia fiind de 12 luni, adica 15.03.2023.

Beneficiarul a solicitat un nou certificat de urbanism, pentru realizarea documentatiei în faza DTAC,obtinand certificatul de urbanism C.U nr.26 din 12.05.2023.

În cazul în care, unele avize și acorduri(obținute la faza de S.F), au o perioada limitata de timp(sau nu mai sunt valabile) ofertantul va fi imputernicit de catre beneficiar, ca sa reactualizeze documentatiile aferente, și sa obtina avizele/acordurile respective(conform C.U nr.26 din 12.05.2023), în vederea realizarii documentatie în faza D.T.A.C .

12. DECONTAREA SERVICIIL

Decontarea serviciilor de proiectare se va face cu ordin de plata emis

de catre autoritatea contractanta, în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la înregistrarea facturilor la beneficiar pe baza urmatoarelor documente:

- **factura** fiscala în original,
- **documentele** de proiectare conform HG 907/2016:

- **documentatie** pentru obtinerea autorizatiei de construire(D.T.A.C),

- proiect tehnic si detalii de executie(Pth+DDE+CS), (conform HG.907/2016

Documentele trebuie sa fie verificate si certificate de catre un verficator atestat conform prevederilor normative.

o proces verbal de receptie fără obiecțiuni a documentelor de proiectare pentru fiecare faza a proiectării.

INFORMAȚII PRIVIND REGLEMENTĂRILE OBLIGATORII

Daca sunt necesare informatii suplimentare,prestatorii de servicii se pot informa cu privire la reglementările obligatorii, privind activitatea de proiectare si de executie referitoare la controlul calitatii; protecția muncii; prevenirea și stingerea incendiilor și protecției mediului de la următoarele instituții:

ISC- Inspectoratul de Stat in Constructii;

PROTECȚIA MUNCII - Inspectoratul Teritorial pentru Protecția Muncii;

PREVENIREA ȘI STINGEREA INCENDIILOR - Inspectoratul pentru Situatii de Urgență ;

PROTECȚIA MEDIULUI - Agentia pentru Protecția Mediului.

PROTECȚIA PATRIMONIULUI CULTURAL – Ministerul Culturii si Identitatii Nationale

Continutul documentatiilor de proiectare fazele: **(D.T.A.C)** si **(Pth+DDE+CS)** vor trebui sa respecte continutul cadru al documentatiilor din HG.907/2016.

Oferantul castigator se obliga sa asigure asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor, **pana la receptia la terminarea lucrarilor**, fara alte costuri suplimentare.

Oferantul castigator in calitate de proiectant va respecta in totalitate masurile din legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si legea 10/1995 privind calitatea in constructii - Sectiunea 2.Obligatii si raspunderi ale proiectantilor.

Vizat,
Consilier juridic
Cornea Daniela Anca



Biroul achizitii publice tehnic și de patrimoniu,
Ciurică Ion

